

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS1400		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	14000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	1420x1320		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	1350		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	600		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	350		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	2850		
Max Daylight	mm	230		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	1500-2250		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	23		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	120	130	140
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	6503	7632	8851
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	5983	7022	8143
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	24.0	22.2	20.6
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	186	158	136
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	1131	1327	1539
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	575		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	136		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	24		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	141+4		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	70		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	1600		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	74		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	11.6x3.3x2.7		