

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS2400		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	24000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	1900x1700		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	1800		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	800		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	450		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	396		
Max Daylight	mm	3800		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	2000-3000		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	59		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	135	145	155
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	10735	12385	14152
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	9877	11394	13020
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	23.0	21.4	20.0
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	206	178	156
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	1278	1475	1685
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	750		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	109		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	17.5		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	50x2+32x2+7.5		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	98		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	2500		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	145		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	14.85x3.52x5.3		