

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS3300		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	33000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	2200x2000		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	2100		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	1000		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	550		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	618		
Max Daylight	mm	4200		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	2100-3200		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	75		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	180	200	220
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	25447	31416	38013
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	23411	28903	34972
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	23.3	21.0	19.1
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	201	163	135
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	1832	2262	2737
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	1000	1000	1000
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	64		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	17.5		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	50x3+4,2+7.5		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	172		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	2700		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	177		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	16.7x4.9x6.8		