

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS4000		
<b>MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT</b>				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	40000		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	2400x2200		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	2200		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	1000		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	600		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	618		
Max Daylight	mm	4600		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	2400-3600		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	86		
<b>ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT</b>				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	220	240	260
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	45616	54287	63711
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	41967	49944	58615
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	22.9	21.0	19.4
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	185	156	133
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	2596	3090	3626
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	1200	1200	1200
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	45		
<b>GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT</b>				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	17.5		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	50x6+11		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	235		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	3900		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	250		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	19.6x5.3x7.0		