

AÇIKLAMA / DESCRIPTION	UNIT	VT-HS450		
MENGENE ÜNİTESİ / CLAMPING UNIT				
Kilitleme Kuvveti /Clamping Force	KN	4500		
Kolonlar Arası Mesafe /Clearance Between Tie Bars	mm	810x810		
Maks. Kalıp Yüksekliği / Max. Mold Height	mm	850		
Min. Kalıp Yüksekliği /Min. Mold Height	mm	350		
Ejector Strok /Ejector Stroke	mm	250		
İtici Kuvveti /Ejector Force	KN	110		
Max Daylight	mm	1400		
Kalıp Açma Mesafesi /Clamping Stroke	mm	550-1050		
Maks. Kalıp Ağırlığı / Max. Mold Weight	ton	6.5		
ENJEKSİYON ÜNİTESİ / INJECTION UNIT				
Vida Çapı /Screw diameter	mm	65	70	75
Enjeksiyon Kapasitesi /Theoretical Shot Volume	cm3	1161	1347	1546
Enjeksiyon Ağırlığı /Shot Weight (PS)	g	1068	1239	1423
Vida L/D Oranı /Length/Diameter Ratio	L/D	21.5	20.0	18.6
Enjeksiyon Basıncı /Injection Pressure	MPa	211	182	159
Enjeksiyon Oranı /Injection Rate	cm3/s	395	458	526
Enjeksiyon Mesafesi /Injection Stroke	mm	350		
Vida Hızı /Screw Speed	RPm	189		
GENEL BİLGİLER / GENERAL UNIT				
Maks. Pompa Basıncı / Max. Pump Pressure	MPa	24		
Pompa Motor Gücü / Pump Motor Power	unit	56+3		
Isıtıcı Gücü /Heater Input Power	kW	30		
Yağ Tankı Kapasitesi /Oil Tank Capacity	L	650		
Makine Ağırlığı /Net Weight	ton	20		
Makine Ölçüleri /Machine Dimension(L*W*H)	M	6.8x2.2x2.4		