

AÇIKLAMA	DESCRIPTION	UNIT	VT-400V7		
CLAMPING UNIT / MENGENE ÜNİTESİ					
Kilitleme Kuvveti	Clamping Force	ton	400		
Maks. Aralık Mesafesi	Max. daylight	mm		1460	
Kalıp Açma Mesafesi	Clamping Stroke	mm	710		
Kolonlar Arası Mesafe	Clearance Between Tie Bars	mm		760x710	
Min. Kalıp Ölçüsü	Min Mould Dimension	Mm	530x500		
Kalıp Kalınlığı (min-max)	Mould Thickness Range	mm		260-750	
İtici Kuvveti	Ejector Force	ton	11.1		
İtici Mesafesi	Ejector stroke	mm		210	
İtici Sayısı	No. of Ejector Pins	unit	13		
Sistem Basıncı	System Pressure	MPa		17.5	
INJECTION UNIT / ENJEKSİYON ÜNİTESİ					
Uluslararası Şartname	Inernational Specification			2700	
Vida Çapı	Screw diameter	mm	68	76	84
Enjeksiyon Kapasitesi	Theoretical Shot Volume	cm3	1198	1497	1829
Enjeksiyon Ağırlığı	Shot Weight (PS)	g	1091	1362	1664
Vida L/D Oranı	Length/Diameter Ratio	L/D	22	20	20
Enjeksiyon Basıncı	Injection Pressure	M Pa	225	180	147
Enjeksiyon Oranı	Injection Rate	cm3/s	332	415	507
Enjeksiyon Mesafesi	Injection Stroke	mm	330		
Vida Hızı	Screw Speed	RPm		168	
GENERAL UNIT / GENEL BİLGİLER					
Ana Motor	Major Motor	kW		50	
Isıtıcı Alanı Sayısı	No. of Heater Zones	unit	5+1		
Isıtıcı Gücü	Heater Input Power	kW		27/31	
Yağ Tankı Kapasitesi	Oil Tank Capacity	L	590		
Makine Ağırlığı	Net Weight	ton		15.8	
Makine Ölçüleri	Machine Dimension(L*W*H)	M	7.45x1.70x2.25		